

## ACABADO UNIFORMADOR

### Ideal para promover un excelente difuminado en retoques puntuales en el repinte de vehículos

#### DESCRIPCIÓN

Producto diseñado para promover un acabado uniforme entre el área repintada y la pintura original del vehículo.

#### USOS

Es recomendado para retoques puntuales en el proceso de repinte de vehículos.

Evita la aparición de bordes de pulverización y permite que se difumine el Clear usado en el retoque con la pintura original del vehículo promoviendo un acabado totalmente uniforme.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil de usar
- ✓ Excelente acabado



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Densidad	3.2	3.5	kg/gal

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### Preparación del Producto y Aplicación

Este producto debe ser usado inmediatamente después de haber aplicado el clear, evitando que este comience a secarse y así facilitar el proceso de empalme entre a pintura de repinte y la pintura original del vehículo.

	Viscosidad de Aplicación (Copa Ford #4) 10 seg El producto viene en viscosidad de aplicación, no requiere diluirse
	Boquilla 0.5 a 1.2 (30 - 35 psi pistola HVLP (Presión de entrada), 35-45 psi con pistola convencional) No exceder dos pasadas sobre los bordes de difuminado.

#### RENDIMIENTO

Rendimiento teórico 16 m<sup>2</sup>/gl a 25 micrones.

El rendimiento práctico depende del tipo de superficie, su preparación, el método de aplicación y las condiciones ambientales.

### **PRESENTACIONES**

1/4 galón – 0.945 Litros

### **ESTABILIDAD DEL PRODUCTO**

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

### **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE**

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

### **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el departamento de Servicio Técnico de Pintuco, a través de [pintuco@pintuco.com](mailto:pintuco@pintuco.com) o con Servicio al cliente al 1800 - Pintuco (746882) - (04) 3731 880.

### **FABRICANTE**

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23  
[www.pintuco.com.co](http://www.pintuco.com.co)

### **NOTAS LEGALES**

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.