

## LACA PVC FREE INCOLORO 16623

### Ideal para tapas corona ETP / TFS

#### DESCRIPCIÓN

Laca incoloro tipo epoxi fenólico, diseñado para productos procesables y de alta troquelabilidad, conservando un excelente desempeño y acabado sobre el sustrato.

#### USOS

Recubrimiento interior para tapas corona en sustrato ETP y TFS, que estarán expuestos en ambientes exteriores y con buena resistencia química en su interior en el proceso de pasteurizado del segmento de bebidas.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alta resistencia mecánica
- ✓ Buena resistencia a la oxidación
- ✓ Excelente adherencia al linner PVC Free
- ✓ Buen poder cubriente y buena nivelación

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDAD
Color / I-098-07	Incoloro		visual
Viscosidad Copa Ford # 4 a 25 °C / I-098-13	60	100	segundos
Densidad / I-048-04	3.64	3.74	Kg/gal
Sólidos por peso / I-098-10	42	46	%
Peso de película seca / I-098-49	5	6	mg/pulg <sup>2</sup>
Curado de 10 a 9 minutos respectivamente	200	205	°C
Rendimiento teórico a 25 micras de película seca	54		m <sup>2</sup> /gal
Sustrato aplicar	ETP / TFS		NA
Sistema de aplicación	Barnizadora c/rodillos		NA
Solvente para diluir / lavado	Thinner		NA

#### PRESENTACIONES

55 galones – 208 Litros

#### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

Versión 1 / Septiembre 2020



### **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE**

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

### **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el departamento de Servicio Técnico de Pintuco, a través de [pintuco@pintuco.com](mailto:pintuco@pintuco.com) o con Servicio al cliente al 1800 - Pintuco (746882) - (04) 3731 880.

### **FABRICANTE**

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23  
[www.pintuco.com.co](http://www.pintuco.com.co)

### **NOTAS LEGALES**

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.