

CONSTRUMASTIC® MASILLA CORRIDA

Corrector acrílico liviano



DESCRIPCIÓN

Masilla Plástica lista para usar y fácil de aplicar, con excelente adherencia y capacidad de relleno. Corrige imperfecciones, empasta y cubre agujeros en paredes interiores. No se escurre, no mancha y no necesita sellador, es compatible con cualquier tipo de pintura.

USOS

Recomendada para cubrir huecos y pequeñas fisuras en paredes, tumbados y otras superficies internas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Lista para usar y fácil de lijar
- ✓ Excelente adherencia
- ✓ No entiza y no se fisura
- ✓ Acabado blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Acabado	Mate	N/A
Color	Blanco	N/A
Viscosidad a 25°C	150000 - 160000	cP
Preparación	Lista para usar	N/A

Tiempo de secado a 25°C y humedad relativa del 50%

Entre capas	1 a 2 horas
Para aplicar pinturas de acabado	12 horas

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasas, aceites, partículas de polvo sueltas, pintura deteriorada y otros contaminantes. Amplíe el orificio o la imperfección con la punta de una espátula metálica, limpie el área intervenida antes de aplicar Construmastic® Masilla Corrida, retire elementos plásticos o masillas viejas de la superficie, antes de enmasillar o aplicar pinturas. Se recomienda lijar con una hoja de lija fina para mejorar la adherencia.

Preparación del producto y aplicación

Homogenice Construmastic® Masilla Corrida con una espátula o paleta limpia antes de usarlo. No mezcle Construmastic® Masilla Corrida con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades. Aplique una capa de Construmastic® Masilla Corrida con espátula o llana en el orificio o imperfección, deje secar y de ser necesario repita el proceso hasta que se cubra completamente la imperfección. Deje secar la última mano y lije con lijas finas antes de aplicar la pintura de acabado.

Dilución

Aplicación directa.

La temperatura adecuada para su aplicación debe estar dentro de los 5°C y los 40 °C, ya que esto puede afectar la aplicabilidad y el comportamiento final del producto. Los equipos de aplicación se lavan con agua. Es recomendable aplicar como acabado Pinturas Pintuco®, Koraza®, Viniltex® o Intervinil®.

La durabilidad del producto en su aplicación, está sujeta a las recomendaciones emitidas. En ningún caso Pintuco® podrá ser responsable por daños insidenciales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

RENDIMIENTO Y CONSUMOS

1 Litro/m²

El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación, del tipo y estado de la superficie y la experiencia del aplicador. Espesor recomendado de 2 a 3 manos.

PRESENTACIONES

¼ de Galón: 946 cm³.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama abierta, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco, CO₂ o espuma regular. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo. En caso de derrames recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar contaminar fuentes de agua o alcantarillas. Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios. En ambientes cerrados hacer uso de respiradores desechables.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo y busque atención médica. Si el contacto es con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, beba abundante agua y consulte inmediatamente al médico, lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y manténgase en reposo, retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este producto no tiene riesgos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Mantenga en un lugar fresco y seco. Utilice solo en zonas abiertas ventiladas. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Contenido de plomo en base seca menor o igual a 0,01%.

Versión 2020



INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico de Pintuco Ecuador. E-mail: pintuco@pintuco.com

Servicio al cliente: 1-800-Pintuco (746882)
CIATOX 1800-836366
Para emergencias por intoxicación
Elaborado por Pinturas Ecuatorianas S.A.
PINTUCO
País de fabricación del producto: Ecuador

Industria Ecuatoriana
Av. Elías Muñoz Vicuña y Orellana Mateus
Teléfonos. (593) 4 -3731880
Fax: (593) 4 -3731880 ext. 7201
www.pintuco.com.ec / Guayaquil -
Ecuador

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Enero de 2020, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.