

AGUARRAS C-36

Solvente para pinturas base aceite

DESCRIPCIÓN

El Pintuco Aguarrás C-36 es un solvente específicamente diseñado para la dilución de pinturas base aceite domésticas e industriales.

USOS

Sus principales usos son como diluyente de pinturas base aceite y como solvente de limpieza para los equipos de aplicación de dichas pinturas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Optimiza el rendimiento de selladores y acabados.
- ✓ Optimiza nivelación de los acabados.
- ✓ Facilita la aplicación de pinturas por diferentes métodos

PRESENTACIONES

¼ Galón: 0.25 Litros

0.5 Galones: 1.8925 Litros

Galón: 3.785 Litros

55 Galones: 208.17 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso por galón	2.90 – 3.10	kg/gal
Apariencia	Líquido transparente	-
Tipo genérico	Espíritu mineral	-
Contenido de VOC	780 – 800	g/L

INSTRUCCIONES DE USO

Para indicaciones precisas de su uso refiérase a la TDS del producto que se desea diluir.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad.

Equipo de seguridad recomendado: Anteojos de seguridad y guantes impermeables.

PELIGRO: LÍQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES

Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. Tipos de extintores: B y/o C.

Producto para uso industrial.

En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica de Producto, al Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente Tel: (507) 303-9000

También se pueden enviar sus inquietudes a la siguiente dirección electrónica:
servicioalclientePA@pintuco.com

COMERCIALIZADO POR:

En Panamá por: Centro de Pinturas Glidden-Protecto S.A. (507) 303-9000.

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.