



KORAZA® PINTUTECHO

Ideal para techos, tejas y láminas de fibrocemento



DESCRIPCIÓN

Pintura en emulsión base agua (látex) tipo 1 con copolímeros acrílicos modificados de alta calidad, excelente capacidad fungicida que evita formación de hongos y pigmentos de alta resistencia a la intemperie que protegen el color de la degradación producida por los rayos UV.

USOS

Ideal para la protección de techos, tejas, láminas de fibrocemento y losas de hormigón.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alta durabilidad del color
- ✓ Resistente a los rayos UV
- ✓ Protección contra la humedad
- ✓ Antihongos

PRESENTACIONES

Galón
Caneca

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad
Acabado	Mate	N/A
Color	Rojo, Teja Colonial, Verde, Azul, Naranja, Negro, Base Accent	N/A
Viscosidad a 25°C	115 - 120	KU
Tipología	1	NTE INEN 1544
Acabado	Mate	N/A

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo o pintura deteriorada. La temperatura de superficie a pintar no debe pasar los 38°C y/o menos de 10 ° C.

Para un mejor cubrimiento de los colores preparados con base accent se recomienda aplicar un fondo gris o color aproximado al color deseado de la carta de color. Es decir, un fondo o color gris para amarillos, un gris medio para rojos y un gris más oscuro para tonos naranjas. Además, estos colores pueden requerir 3 a 4 manos (dependiendo del % de dilución con agua). Manchas de hongo y/o mohos, se eliminan con Construcleaner Limpiador Ecológico Ref. 110218. Se coloca el producto, dejándolo actuar durante 30 minutos, se realiza un restregado con un cepillo de cerdas duras y luego se lava con abundante agua y se deja secar completamente.

Las fisuras se reparan con Construmastic® Masilla acrílica Elastomérica 127080. Sobre superficies alcalinas (PH superior a 10) aplique una mano de Sellomax® Sellador Antialcalino 110270.

Para repintes en buen estado, se lija y se limpia el polvo eliminando la pintura deteriorada y suelta.

Preparación del Producto y Aplicación

Homogenice Koraza® Pintutecho con una espátula o paleta limpia antes de usarlo. No mezcle Koraza® Pintutecho con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades. Diluya el producto con agua de acuerdo con el método de aplicación a usar, según se indica en la siguiente tabla:



Equipos de Aplicación	Koraza® Pintutecho	Agua	Nº. De Manos
Brocha o Rodillo	1 galón	15%	2 a 3 manos
Pistola Convencional	1 galón	30%	2 a 3 manos
Pistola Airless	1 galón	10 a 20%	2 a 3 manos

*Esta proporción de dilución se mantiene para cualquier presentación y/o tamaño del producto.
Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se va aplicar.

La temperatura adecuada para su aplicación debe estar dentro de los 5°C y los 40°C, ya que esto puede afectar la aplicabilidad y el comportamiento final del producto. Los colores oscuros del Sistema Colores Pintuco® deben aplicarse con rodillo. Los equipos de aplicación se lavan con agua.

La durabilidad del producto en su aplicación está sujeta a las recomendaciones emitidas. En ningún caso Pintuco® podrá ser responsable por daños insidenciales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

SECAMIENTO A 25% Y HUMEDAD RELATIVA DEL 50%

Para segundas manos3 a 4 horas en interior.

Para limpiezas con agua y jabón de tocador..... 20 a 30 días.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

En superficies nuevas: 35 - 42 m²/galón a 2 manos.

En repinte sobre color similar: 45 - 50 m²/galón a 2 manos.

El rendimiento puede variar según el método de aplicación, del tipo y estado de la superficie y la experiencia del aplicador.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menos tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C. Este producto no tiene riegos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Utilice solo en zonas bien ventiladas. Mantenga el producto fuera de alcance de los niños. Los envases vacíos



El Color de la Calidad®

deben ser reciclados.



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama abierta, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo. En caso de derrame recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillas y luego lave con agua. Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios. Contenido máximo de plomo en base seca 0,01%.

PRIMEROS AUXILIOS

En el caso de contacto con los ojos, lave con agua y busque atención médica. Si el contacto es con la piel, lave con agua y jabón. Si es ingerido, beba abundante agua y busque atención médica de inmediato.

Para emergencias de intoxicación, comuníquese con CIATOX, 1800-83636

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el departamento de Servicio Técnico de Pintuco® a pintuco@pintuco.com ó con Servicio al cliente al 1800 - Pintuco (746882) - (04) 3731 880.

Elaborado por Pinturas Ecuatorianas S.A.
PINTUCO
Pintuco® Ecuador
Industria Ecuatoriana
Elaborado bajo NTE INEN 1544

Av. Elias Muñoz Vicuña y Orellana Mateus
Telf. (593) 4 -3731880
Fax: (593) 4 -3731880 ext. 7201
www.pintuco.com.ec / Guayaquil -
Ecuador

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Septiembre 2016, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.