



MADETEC® VARNISH®

Barniz sintético transparente base solvente para maderas de uso interior y bajo techo

DESCRIPCIÓN

Barniz sintético transparente base solvente de alto rendimiento, fácil aplicación y buena flexibilidad, que proporciona máxima protección a las superficies de madera sin desprenderse ni agrietarse

USOS

Recomendado para la protección y decoración de objetos de madera tales como puertas, ventanas, tumbados, closets, rastreras, enchapes y artesanías. Ideal para uso en ambientes interiores y exteriores bajo techo, sin exposición a la luz directa del sol, humedad o abrasión.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Rápido secado
- ✓ Fácil de aplicar
- ✓ Uso interior

PRESENTACIONES

¼ Galón
Galón





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad
Brillo	90 - 95	%
Viscosidad	60 - 65	KU
Densidad	3.18 – 3.25	Kg / Gal
Sólidos por volumen	22- 26	%
Contenido de VOC	450	g/L
Secamiento al manejo	24	horas
Número de manos	2 -3	manos
Rendimiento teórico (1 mil de espesor húmedo)	32.78 – 38.75	m2/ gal
Tipo de Dilución	Diluyente	N/A
Norma INEN 2285		N/A
Contenido de plomo en base seca	0,01%	N/A

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Antes de aplicar el barniz, verifique que la superficie esté seca, libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. En maderas nuevas, para obtener tersura y promover adherencia, lije muy bien la superficie en el sentido de las vetas de la madera con papel abrasivo N° 180 y elimine el polvillo suelto.

En repintes, si la pintura está deteriorada, aplique Removedor Pintuco® Ref. 120101 y deje actuar por 10 minutos y retire con una espátula las capas de pintura removidas. Luego limpie la superficie con agua y cepillo de fibra o nylon para eliminar la parafina o grasa que pueda dejar el removedor en la superficie.

Deje secar muy bien la superficie tratada. Si la pintura no está deteriorada, lije con papel abrasivo N° 360 y elimine el polvillo suelto dejando la superficie completamente limpia.

Preparación del Producto y Aplicación

Mezcle bien el producto con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad. Diluya el producto con thinner SEGÚN el equipo de aplicación a usar de acuerdo a la siguiente tabla:

Equipos de Aplicación	Madetec® Varnish	Thinner Comercial Pintuco®
Brocha o Rodillo	1 galón	N/A
Pistola convencional	1 galón	Max 25%

*Esta proporción de dilución se mantiene para cualquier presentación y/o tamaño del producto.



El Color de la Calidad®

Aplique de 2 a 3 manos (capas) del producto en el sentido de la veta de la madera para obtener un buen acabado.

Los equipos de aplicación se lavan con Thinner Comercial Pintuco® Ref. 117043.

SECAMIENTO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DEL 50%

Para segundas manos..... 4 a 6 horas.

Para manipulación.....24 horas.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

25 a 35 m²/galón a 1 mano.


El rendimiento práctico puede variar según el tipo de sustrato y método de aplicación.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C. Este producto no tiene riegos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Utilice solo en zonas bien ventiladas. Mantenga el producto fuera de alcance de los niños. Los envases vacíos deben ser reciclados.



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Use en zonas bien ventiladas para evitar la inhalación prolongada de los vapores. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo. En caso de ventilación insuficiente, lleve un equipo respiratorio para vapores orgánicos. Aplique y mantenga lejos de toda fuente de calor, chispa o llama. En caso de derrame recoja el material inerte en recipientes plásticos o metálicos y elimínelo de acuerdo a los reglamentos aplicables. Los residuos secos NO se pueden disponer como residuos ordinarios.



El Color de la Calidad®

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo y buscar atención médica de inmediato. Si el contacto es con la piel, limpie con diluyente y terminar la limpieza con agua y jabón. Si tuviese dificultades para respirar, abandone el área y vaya a un sitio con aire fresco. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. En caso de incendio, usar CO2, extintores de polvo químico seco o espuma.

Para emergencias de intoxicación, comuníquese con CIATOX, 1800-836366

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el departamento de Servicio Técnico de Pintuco® a pintuco@pintuco.com o con Servicio al cliente al 1800 - Pintuco (746882) - (04) 3731 880.

Elaborado por Pinturas Ecuatorianas S.A.
PINTUCO
Pintuco® Ecuador
Industria Ecuatoriana
Elaborado bajo NTE INEN 1043

Av. Elias Muñoz Vicuña y Orellana Mateus
Telf. (593) 4 -3731880
Fax: (593) 4 -3731880 ext. 7201
www.pintuco.com.ec / Guayaquil -
Ecuador

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Septiembre 2017, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.