

SELLAMUR® 3 EN 1

Sella, impermeabiliza y pinta



DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica de alta tecnología base agua, de bajo olor, secado rápido, transpirable, fungicida y antimoho. Inhibe y bloquea humedades por presiones negativas o ascendentes. Sellamur® está diseñado para ser usado en zonas de alta humedad, como muros de contención, parqueaderos, bodegas, paredes interiores y exteriores de hormigón, ladrillo, piedra, o donde se presenten humedades en muros causadas por problemas de nivel freático.

USOS

Producto diseñado para ser usado en zonas de alta humedad, como parqueaderos, bodegas, muros de contención, paredes interiores y exteriores de hormigón, ladrillo y piedra, expuestas a problemas de nivel freático.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Antihongos
- ✓ Alta resistencia a presiones negativas
- ✓ Evita deterioros y desprendimientos
- ✓ Bajo olor – bajo VOC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Acabado	Mate	N/A
Color	Blanco	N/A
% de Sólidos (peso)	50-52	%
Viscosidad a 25°C	100 - 110	KU

Tiempo de secado a 25°C y humedad relativa del 50%

Para segundas manos	2 horas
Para aplicar Pinturas de Acabado	24 horas
Para limpieza con agua y jabón de tocador	20 a 30 días

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasas, aceites, partículas de polvo sueltas, pintura deteriorada y otros contaminantes. En superficies nuevas es preferible aplicar luego de 28 días de secado del enlucido. En superficies con eflorescencia, sales minerales, excesos cementicios, hongos o moho, humedezca la superficie y limpie con Construcleaner® Limpiador Ecológico. Deje actuar 30 minutos. Utilice un cepillo de plástico, enjuague y deje secar totalmente por 24 horas, para aplicar Sellamur®. Los defectos se reparan con Enlucido Profesional Exterior, y con Construmastic® Masilla Acrílica para grietas y fisuras en paredes y tumbados. Elimine todo tipo de empaste y pintura afectada por la humedad hasta llegar al enlucido.

Preparación del producto y aplicación

Homogenice Sellamur® con una espátula o paleta limpia antes de usarlo. No mezcle Sellamur® con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades. Aplique cuando se prevea que no habrá lluvia en las próximas 4 horas, para permitir un secado adecuado. Sellamur® se puede dejar como acabado o empastar con Empaste Acrílico Profesional Exteriores o aplicar Pinturas Pintuco®, Koraza®, Viniltex® o Intervinil®.

RENDIMIENTO Y CONSUMOS

En muros y paredes: 20 m²/ galón a 2 manos.

El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación, del tipo y estado de la superficie y la experiencia del aplicador.

PRESENTACIONES

¼ de Galón: 946 cm³

Galón: 3785cm³

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama abierta, use agua o agentes extintores de polvo químico seco, CO₂ o espuma regular. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo. En caso de derrame, recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillas. Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios. En ambientes cerrados hacer uso de respiradores desechables.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y refírese la ropa que tenga impregnada del producto.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Riesgo mínimo o sin ningún riesgo. Almacene en un área general. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Mantenga en un lugar fresco y seco. Utilice solo en zonas bien ventiladas. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Contenido de plomo en base seca menor o igual a 0,01%.

Versión 2020



INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico de Pintuco Ecuador. E-mail: pintuco@pintuco.com

Servicio al cliente: 1-800-Pintuco (746882)

CIATOX 1800-836366

Para emergencias por intoxicación

Elaborado por Pinturas Ecuatorianas S.A.

PINTUCO

País de fabricación del producto: Ecuador

Industria Ecuatoriana

Av. Elías Muñoz Vicuña y Orellana Mateus

Telf. (593) 4 -3731880

Fax: (593) 4 -3731880 ext. 7201

www.pintuco.com.ec / Guayaquil - Ecuador

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Enero de 2020, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.