

BARNIZ PROCESABLE INCOLORO 16744

Ideal para tapas y envases ETP / TFS

DESCRIPCIÓN

Barniz incoloro tipo epoxi éster, diseñado para productos procesables y de alta troquelabilidad, conservando un excelente desempeño y acabado sobre el sustrato directamente o sobreimpresión.

USOS

Recubrimiento exterior para tapas, aerosoles y envases 3 piezas en sustrato ETP y TFS, que estarán expuestos en ambientes exteriores y con buena resistencia química en los procesos de esterilizado y pasteurizado del segmento: alimentos e industrial.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Es un producto wet on wet.
- ✓ Resistencia a la pasteurización y esterilización.
- ✓ Producto PVC Free.
- ✓ Buena nivelación y alto brillo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDAD
Color / I-098-07	Incoloro		visual
Viscosidad Copa Ford # 4 a 25 °C / I-098-13	45	60	segundos
Densidad / I-048-04	3.55	3.65	Kg/gal
Sólidos por peso / I-098-10	36	40	%
Peso de película seca / I-098-49	3	4	mg/pulg ²
Curado a 10 minutos	170		°C
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	50		m ² /gal
Sustrato aplicar	ETP y TFS		NA
Sistema de aplicación	Barnizadora c/rodillos		NA
Solvente para diluir / lavado	Thinner		NA

PRESENTACIONES

55 galones – 208 Litros

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

Versión 1 / Septiembre 2020



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el departamento de Servicio Técnico de Pintuco, a través de pintuco@pintuco.com o con Servicio al cliente al 1800 - Pintuco (746882) - (04) 3731 880.

FABRICANTE

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23
www.pintuco.com.co

NOTAS LEGALES

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.