

BASE POLIÉSTER BLANCO PURO 16587

Ideal para tapas y envases ETP / TFS / Aluminio

DESCRIPCIÓN

Base blanca tipo poliéster, diseñado para productos procesables y de alta troquelabilidad, conservando un excelente desempeño y acabado, reduciendo inconformidades de color debidas al sustrato.

USOS

Recubrimiento exterior para tapas, aerosoles, monoblock, envases 2 - 3 piezas en sustrato ETP, TFS y Aluminio, con excelente adherencia de tintas UV y/o convencionales y con buena resistencia a los ataques químicos en los procesos de esterilizado y pasteurizado del segmento: alimentos, bebidas e industrial.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alta resistencia mecánica y química
- ✓ Producto BPA-NI y PVC-Free
- ✓ Excelente adhesión de recubrimientos posteriores
- ✓ Buena nivelación y alto brillo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDAD
Color / I-098-07	Blanco		visual
Viscosidad Copa Ford # 4 a 25 °C / I-098-13	80	110	segundos
Densidad / I-048-04	5.02	5.12	Kg/gal
Sólidos por peso / I-098-10	58	62	%
Peso de película seca / I-098-49	10	12	mg/pulg ²
Curado a 10 minutos	185	190	°C
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	61		m ² /gal
Sustrato aplicar	Aluminio, ETP y TFS		NA
Sistema de aplicación	Barnizadora c/rodillos		NA
Solvente para diluir / lavado	Thinner		NA

PRESENTACIONES

50 galones – 189.25 Litros

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

Versión 1 / Septiembre 2020



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el departamento de Servicio Técnico de Pintuco, a través de pintuco@pintuco.com o con Servicio al cliente al 1800 - Pintuco (746882) - (04) 3731 880.

FABRICANTE

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23
www.pintuco.com.co

NOTAS LEGALES

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.